

表 11-1 GSV ファイルで扱うプロパティ一覧

	Analog Input	Analog Output	Analog Value	Binary Input	Binary Output	Binary Value	Calendar	File	Multi-State Input	Multi-State Output	Multi-State Value	Notification Class	Schedule	Trendlog	Accumulator	電力デマンド監視	電力デマンド制御	発電機負荷制御	フォーマット
オブジェクト識別子	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	10 進数
オブジェクト名	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	S_JIS 文字列
オブジェクトタイプ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	10 進数
単位	○	○	○												○	○	○		10 進数
最大現在値	●	●	●																10 進数 (REAL 値)
最小現在値	●	●	●																10 進数 (REAL 値)
通告タイプ	●	●	●	●	●	●			●	●	●				●	●	●	●	10 進数
上限	●	●	●																10 進数 (REAL 値)
下限	●	●	●																10 進数 (REAL 値)
不活性テキスト				●	●	●													S_JIS 文字列 (NULL 可)
活性テキスト				●	●	●													S_JIS 文字列 (NULL 可)
極性				●	●														10 進数
ファイルタイプ								○											S_JIS 文字列
ファイルサイズ								○											10 進数
状態数									○	○	○								10 進数
状態テキスト									●	●	●								S_JIS 文字列 (NULL 可)
通告クラス	●	●	●	●	●	●			●	●	●	○			●	●	●	●	10 進数
最大現在値															●				10 進数
スケール															●				10 進数 (REAL 値)
Log_DeviceObjectProperty														●					
Log_Interval														●					10 進数
Buffer_Size														○					10 進数
関連オブジェクト_1				●	●	●			●	●	●								10 進数
関連オブジェクト_2				●	●	●			●	●	●								10 進数

○・・・適合コード=R/W, ●・・・適合コード=0